



Het Ten Cate Protect merk garandeert dat de Teca-weefsels kwalitatief voldoen aan de eisen die gebruikers, confectionairs en wasserijen, aan een eigentijds weefsel stellen.

Das Ten Cate Protect Markenzeichen gewährleistet dass die Teca-Gewebe qualitativ alle Anforderungen die Benutzer, Konfektionäre und Wäschereien an ein zeitgemäßes, modernes Gewebes stellen.

Technische details

<b>Kwaliteit</b>	<b>NOMEX®III BV 65</b>
Breedte	: 162 cm
Gewicht	: 145 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Samenstelling	: 95% Nomex/5%Kevlar
Draden/cm	: 21 x 21 (±1/cm)
Garennummer	: Ne 36/2 x Ne 36/2
Binding	: 1/1 effen
Beschikbare finishes	: Comfort
Treksterkte (ISO 5081-1977)	: 70 daN x 70 daN (±10%)

Technische Daten

<b>Qualität</b>	<b>NOMEX®III BV 65</b>
Breite	: 162 cm
Gewicht	: 145 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Mischung	: 95% Nomex/5%Kevlar
Faden/cm	: 21 x 21 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 36/2 x Ne 36/2
Bindung	: 1/1 Tuch
Verfügbare Ausrüstungen	: Comfort
Höchstzugkraft (ISO 5081-1977)	: 70 daN x 70 daN (±10%)

The Ten Cate Protect trade mark ensures that the Teca-fabrics meet all the requirements of the users, manufacturers and laundries for a modern streamlined workwear garment.

Le sigle Ten Cate Protect garantit que les tissus Teca répondent aux exigences qualitatives des utilisateurs, des confectionneurs et des blanchisseurs vis-a-vis d'un tissu professionnel au goût du jour.

Technical data

<b>Quality</b>	<b>NOMEX®III BV 65</b>
Width	: 162 cm
Weight	: 145 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Composition	: 95% Nomex/5%Kevlar
Threads/cm	: 21 x 21 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 36/2 x Ne 36/2
Construction	: 1/1 plain
Available finishes	: Comfort
Tensile strength (ISO 5081-1977)	: 70 daN x 70 daN (±10%)

Fiche technique

<b>Qualité</b>	<b>NOMEX®III BV 65</b>
Laize	: 162 cm
Poids	: 145 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Composition	: 95% Nomex/5%Kevlar
Nombre de fils/cm	: 21 x 21 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 36/2 x Ne 36/2
Construction	: 1/1 armure plate
Finissages disponibles	: Comfort
Rés.dynamometrique (ISO 5081-1977)	: 70 daN x 70 daN (±10%)

Washing-symbols



available NOMEX®III finish(es)

Comfort = Semi permanent anti-static finish

Certification

EN 469 (firefighting)  
EN 531 A, B1, C1 (industrial heat & flame)  
EN 533 index 3 (industrial heat & flame)  
S-b class, acc. to DIN 54336/66083 (industrial heat & flame)  
prEN 13034/ Type 6 (liquid chemicals/acids)