



Ten Cate Protect

Het Ten Cate Protect merk garandeert dat de Teca-weefsels kwalitatief voldoen aan de eisen die gebruikers, confectionairs en wasserijen, aan een eigentijds weefsel stellen.

Das Ten Cate Protect Markenzeichen gewährleistet dass die Teca-Gewebe qualitativ alle Anforderungen die Benutzer, Konfektionäre und Wäschereien an ein zeitgemäßes, modernes Gewebes stellen.

Technische details

Kwaliteit	NOMEX® III BEKINOX® BV 111
Breedte	: 163 cm
Gewicht	: 260 g/m ² (±5%)
Samenstelling	: Nomex/Kevlar/metal 94/5/1%
Draden/cm	: 40 x 23 (±1/cm)
Garenummer	: Ne 36/2x Ne 24/2
Binding	: 3/1 keper
Beschikbare finishes	: Comfort / Hydro-Tec
Treksterkte (ISO 5081-1977)	: 140 daN x 115 daN (±10%)

Technische Daten

Qualität	NOMEX® III BEKINOX® BV 111
Breite	: 163 cm
Gewicht	: 260 g/m ² (±5%)
Mischung	: Nomex/Kevlar/metal 94/5/1%
Faden/cm	: 40 x 23 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 36/2x Ne 24/2
Bindung	: 3/1 Köper
Verfügbare Ausrüstungen	: Comfort / Hydro-Tec
Höchstzugkraft (ISO 5081-1977)	: 140 daN x 115 daN (±10%)

The Ten Cate Protect trade mark ensures that the Teca-fabrics meet all the requirements of the users, manufacturers and laundries for a modern streamlined workwear garment.

Le sigle Ten Cate Protect garantit que les tissus Teca répondent aux exigences qualitatives des utilisateurs, des confectionneurs et des blanchisseurs vis-à-vis d'un tissu professionnel au goût du jour.

Technical data

Quality	NOMEX® III BEKINOX® BV 111
Width	: 163 cm
Weight	: 260 g/m ² (±5%)
Composition	: Nomex/Kevlar/metal 94/5/1%
Threads/cm	: 40 x 23 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 36/2x Ne 24/2
Construction	: 3/1 twill
Available finishes	: Comfort / Hydro-Tec
Tensile strength (ISO 5081-1977)	: 140 daN x 115 daN (±10%)

Fiche technique

Qualité	NOMEX® III BEKINOX® BV 111
Laize	: 163 cm
Poids	: 260 g/m ² (±5%)
Composition	: Nomex/Kevlar/metal 94/5/1%
Nombre de fils/cm	: 40 x 23 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 36/2x Ne 24/2
Construction	: 3/1 armure sergée
Finissages disponibles	: Comfort / Hydro-Tec
Rés.dynamometrique (ISO 5081-1977)	: 140 daN x 115 daN (±10%)

Washing-symbols



available NOMEX® III BEKINOX® finish(es)

Comfort = Semi permanent anti-static finish
Hydro-Tec = Fluor carbon treated for oil- & waterrepellent properties

Certification

EN 469 (firefighting)
EN 470-1 (welding)
EN 531 A, B1, C1 (industrial heat & flame)
EN 533 index 3 (industrial heat & flame)
EN 1149-1 (electrostatic properties: surface resistivity)
prEN 13034/ Type 6 (liquid chemicals/acids)
ENV 50354, class 1 (4kA, 500 ms) (electric arc)
S-b class, acc. to DIN 54336/66083 (industrial heat & flame)