

Handleiding voor Albatros Uitrustering



INHOUD

1. inleiding

- ❖ Samenstelling uitruktenue Albatros
- ❖ Mogelijke uitvoeringen

2. in gebruikname kleding

- ❖ Algemeen gebruik
- ❖ Pak verkennen
- ❖ In parate stand opbergen van de kleding
- ❖ Gebruik met handschoenen
- ❖ Gebruik met laarzen

3. reinigingsproces

- ❖ Wanneer laten reinigen
- ❖ Waar en hoe te laten reinigen
- ❖ Reiniging van gevaarlijke stoffen wo asbest
- ❖ Drogen en nabehandeling

4. controle van de Albatros kleding

- ❖ Algemene controle
- ❖ Controle na reiniging

5. reparatie van de Albatros kleding

- ❖ Kleine reparaties
- ❖ Grote reparaties
- ❖ Maatvoering

1. INLEIDING

Samenstelling uitruktenue Albatros

Zowel de jas, als de broek en de overall zijn opgebouwd uit drie lagen. Eventueel kan er een membraan worden toegevoegd. Dit kan zowel half als voor driekwart worden aangebracht.

De buitenlaag is een 265 gr Nomex III antistatische doek. De middelste laag is een 240 gr Nomex strich. De binnenvoering is een 145 gr Nomex III doek. Er wordt gebruik gemaakt van Nomex III type BV 111. Op de schouders kan desgewenst een zes laags systeem worden uitgevoerd. Er worden dan twee extra lagen Nomex strich toegevoegd en één laag 265 gr Nomex buitendoek. Deze extra laag kan eventueel tot op de ellebogen worden uitgevoerd. De kleding is voorzien van 3M striping. Dit kan alleen zilver zijn maar ook geel/zilver/geel en oranje/zilver/oranje. Standaard voldoet het uitruktenue aan de volgende normen EN-469, EN 531, EN 533 en EN 471.

Mogelijke uitvoeringen

De klant kan zelf het hele tenue bepalen. Dit houdt in dat de zakken, striping en de uitvoering voor elk korps anders kunnen zijn. De kleuren waaruit man kan kiezen zijn geel, oranje, navy blue, zwart en rood. Ook kan er een reflecterend stuk doek, Tecasafe, op de schouders worden geplaatst. De onderzijden van de mouwen en de broekspijpen kunnen worden voorzien van een slijtlaag kevlar. Op de ellebogen en de knieën kan eenzelfde laag worden aangebracht. De binnenzijde van de broek is voorzien van kniezakken waarin een 5 of 10 cm dik kussen kan worden aangebracht. In de mouwen zijn duimlussen aangebracht, deze lopen 20 cm door in de mouw en zijn van Nomex kwaliteit. De jas is voorzien van een doorvoer voor interne communicatiemiddelen. Doordat er bijna geen Kevlar wordt gebruikt in de zowel de binnen- als de binnenvoering (3%) blijft het pak zijn kleurechtheid houden, ook na vele wasbeurten.

2. IN GEBRUIKNAME KLEDING

Algemeen gebruik

Nadat het pak persoonlijk is aangemeten zal tijdens de doormeetsessie de uitleg van het uitruktenue worden gegeven. Er zal eerst worden gekeken of het pak perfect past en de lengte van de mouwen en pijpen akkoord zijn. Hierna tekent de werknemer voor het in ontvangst nemen van de kleding. Vanaf dat moment gaat dan ook de garantie lopen.

Pak verkennen

Als leverancier adviseren wij op het pak, wanneer mogelijk, eerst te gebruiken op een oefenavond. Hier kan de gebruik(st)er het pak leren kennen. Plaatsing van de portofoon geschiedt in de bovenste zakken. De microfoon- of antennestrook biedt ruimte om deze zaken veilig op te bergen. Aan de zijkant van het pak zitten lusjes of een karabijnhaak om de handschoenen of de zaklamp te bevestigen. In voorzakken kan de gebruik(st)er zijn/haar eigen spullen stoppen. Onder de flap over de rits zit een mobiele telefoonzak weggewerkt zodat hierin ook een mobiele telefoon waterdicht kan worden opgeborgen. In de broek zitten aan de binnenkant van de pijpen kniezakken waarin een 5 of 10 cm dik kussen is gestopt. Hierdoor kan men veilig op de knieën werken. Op de beide dijbenen zitten zakken waarin de handschoenen kunnen worden opgeborgen. De duimlussen zorgen voor een perfecte pasvorm van de mouwen waardoor het voelt of de gebruik(st)er het pak echt 'aan' heeft.

In parate stand opbergen van de kleding

De jas kan zowel aan het lusje in de voering als aan een hanger worden opgehangen. De broek kan desgewenst aan de bretels of het lusje aan de zijkant worden opgehangen. Ook kan gebruik(st)er er voor kiezen om de broek over de uitruklaarzen te vouwen voor een snelle uitruk. De gebruik(st)er moet er te allen tijde op letten dat het pak droog wordt weggehangen. Dus geen natte broek opgevouwen over de laarzen laten zitten.

Gebruik met de handschoenen

Zoals genoemd hebben de jas en de overall duimlussen in de mouwen van Nomex. Deze lussen komen tot ongeveer halverwege de hand. De handschoenen gaan er overheen aan en de kap van de handschoenen of het manchet verdwijnt tussen de binnenlaag en duimlus in het pak. Zo is men te allen tijde beschermd tegen vuur en water.

Gebruik met de laarzen

De kevlar afsluiting aan het eind van de pijpen beschermt de broek tegen extra slijtage. De broek moet niet op de grond hangen maar net aan de voorkant op de laars. Voor parate uitruk kan de broek of de overall over de laarzen gevouwen klaar worden gezet. Na de uitruk altijd de broek eerst laten drogen alvorens hem weer over de laarzen te vouwen.

3. REINIGINGSPROCES

Wanneer laten reinigen

Net als met alledaagse kleding hangt dit natuurlijk van het gebruik af. Bij verontreiniging met chemicaliën, asbest of andere gevaarlijke stoffen dient het pak te allen tijde te worden gereinigd. Bij normale inzet volstaat het het pak bij vijf tot zeven uitrukken te laten reinigen. Ook dit kan per pak anders zijn.

Waar en hoe laten reinigen

Als bijlage zijn twee wasproces kaarten toegevoegd. De ene is voor een professionele wasmachine en houdt een getest wasproces in van Johnson Diversy. De samenwerking met Johnson is groot op dit gebied zodat er te allen tijde een gratis advies kan worden gegeven door een wasspecialist van dit bedrijf. Wil men bij een wasserij wassen of zelf in een kleine machine dan kan man het andere wasproces gebruiken.

Reiniging van gevaarlijke stoffen w.o. asbest

Voor het reinigen van uitrukkleding met de vermeende besmetting verwijzen wij naar de landelijk richtlijnen die hiervoor gelden. In de testresultaten staat ondermeer hoelang de buitenlaag beschermt tegen deze besmetting. Ook adviseren wij om over een uitrukpak een asbestoverall te dragen daar waar mogelijk. Dus niet in brandgevaarlijke situaties. Is het pak met een van de bovengenoemde schadelijke stoffen in aanraking geweest, dan adviseren wij ter plekke de werknemer met het pak aan met een lage drukspuit te reinigen met schoon water.

Drogen en nabehandeling

Het uitruktenue van Albatros kan in een droger worden gedroogd. Dit mag tot maximaal 75 graden Celsius. Na ongeveer vijf wasbeurten dient het pak te worden geïmpregneerd. Dit kan geschieden met een vloeistofspuit met het door de fabrikant aangeleverde en geteste impregneermiddel. Het pak dient op een kapstok te worden gehangen en op een afstand van 15 cm te worden bespoten. Hierna dient het pak te drogen aan de lucht. Wij adviseren om in overleg met de wasserij een product te gebruiken van Johnson Diversy, aangezien deze een getest wasmiddel gebruiken waarbij de impregneerfase niet meer nodig is. Het pak komt terug in zijn originele staat en is weer waterdicht. Bij het gebruik van een compleet membraan is het impregneren niet noodzakelijk. Bij het leveren van de goederen wordt dit proces uitvoerig uitgelegd aan betrokken medewerker die de kleding behandelt. Ook kunnen wij de wasserij voorzien van de instructie.

4. CONTROLE VAN DE ALBATROS KLEDING

Algemene controle

De leverancier van Albatros kleding zal eenmaal per jaar in overleg met het korps een inspectie houden van controle van de uitrukkleding. Hierbij zullen alle pakken door ons worden beoordeeld of het nog voldoet aan alle eisen. Mocht een pak ter reparatie meegaan naar een extern naaiatelier of de fabriek, dan zal er altijd eerst vooraf een prijsopgave worden verstrekt. Ook kunnen we adviseren in het repareren van kleine beschadigingen.

Controle na reiniging

Nadat het pak is gereinigd dient het, voordat het weer in parate uitruk gaat, te worden gecontroleerd op schade. Het is mogelijk dat schade pas na de wasserij zichtbaar is. Te allen tijde dient het pak te worden gerepareerd voordat het weer in de uitruk gaat. Bij twijfel kan altijd contact worden opgenomen met de leverancier.

5. REPARATIE VAN DE ALBATROS KLEDING

Kleine reparaties

Kleine beschadigingen zoals kleine scheurtjes, open naden, losse reflectie kan men zelf repareren met de door de fabriek voorgeschreven reparatiemiddelen. Ook kunnen de ritsen zelf worden vervangen met voorgeschreven ritsen. Al deze onderdelen zijn te bestellen. Bij garantie dient het pak te worden ingeleverd en zal in de fabriek worden aangepast. Desgewenst kan per korps iemand worden opgeleid voor het verrichten van deze kleine reparaties. Voor meer details zie ons onderhoud (service) plan.

Grote reparaties

In de fabriek van Albatros zullen de grote reparaties plaatsvinden zoals rugpanden aanpassen, mouwen of pijpen verlengen, complete striping vernieuwen en een nieuw membraan inzetten.

Maatvoering

Ook nadat het pak enige jaren is gebruikt zou er een aanpassing uitgevoerd kunnen worden. Rugpanden verkleinen, uitleggen of mouwen en pijpen verkorten of verlengen behoren tot de mogelijkheden.